

Technische Information

Alpina Kunstharz Venti-Fenster-Lack

Seidenmatt

Spezial-Kunstharz-Lack für hochwertige Lackierungen von Fenstern

Werkstoff

Verwendung und Eigenschaften:

Seidenmatter Kunstharz-Lack speziell für Grund-, Zwischen- und Schlußlackierungen von Fenstern aus Holz, Kunststoff und Metall, außen und innen.

Feuchtigkeitsregulierend. Dauerhaft wetterbeständig, schmutzabweisend, gut füllend, leicht zu verarbeiten. Hohe Deckkraft durch hochwertige Weißpigmente. Eine spezielle Bindemittelformel sorgt für sichere Kantenabdeckung und hohe Blockfestigkeit. Alpina Kunstharz Venti-Fenster-Lack ist schnelltrocknend, hochergiebig und durch guten Verlauf besonders leicht zu verarbeiten.

Glanzgrad:

Seidenmatt.

Farbton:

Weiß.

Mit Alpina Kunstharz Seidenmatt Buntlack abtönbar.

Alpina Kunstharz Venti-Fenster-Lack sind über das Alpina ColorStudio in einer Vielzahl von Farbtönen auch maschinell abtönbar.

Bitte beachten:

Enthält Lösemittel.
Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen oder der Haut vermeiden. Nicht in Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Etikett vorzeigen. Bei Spritzanwendung Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Lagerung:

Alpina empfiehlt, die Lackdosen dicht verschlossen an einem kühlen, aber frostfreien, gut gelüfteten Ort aufzubewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bitte bei einer Sammelstelle für Alt-lacke abgeben.



Packungsgrößen: 250 ml, 500 ml, 1 Liter* und 2 Liter

* nur ColorStudio

Anstrichaufbau:

Vorbehandlung

Untergründe müssen tragfähig, fest, sauber, trocken, fett- und rostfrei sein. Alte Lackschichten anschleifen.

Grundanstrich

unbehandeltes Holz: mit geeignetem Bläueschutzgrund vorbehandeln.

Eisen-Metalle: Alpina Kunstharz Rostschutz.

Grund- und Zwischenanstrich

Alpina Kunstharz Seidenmatt Venti-Fenster-Lack.

Zur Ausbesserung

von Unebenheiten / Fehlstellen:

Alpina Kunstharz Lackspachtel.

Schlußanstrich

1–2 Anstriche mit Alpina Kunstharz Seidenmatt Venti-Fenster-Lack.

Applikations-/

Auftragsverfahren:

Alpina Lacke können gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Alpina Kunstharz-Lack läßt sich am besten mit Naturborsten- bzw. Chinaborsten-Pinseln verarbeiten. Zum Rollen auf glatten Flächen Lackroller mit feinporigem Schaumstoff bzw. Moltopren-Walzen verwenden.

Hinweise für Spritzverfahren:

Airlessauftrag

Druck: 120–160 bar
Verdünnung: unverdünnt
Düse: 0,23–0,28 mm

Hochdruckauftrag

Druck: 2,5–3,5 bar
Verdünnung: 5–15%
Düse: 1,2–1,5 mm

Niederdruckauftrag

Druck: 0,2–0,5 bar
Verdünnung: 5–20%
Düse: 1,5 mm

Verarbeitungshinweise:

Bei horizontalen Flächen mit Wasserbelastung ist darauf zu achten, daß genügend Gefälle für einen einwandfreien Wasserablauf vorhanden ist.

Ergiebigkeit:

Ca. 6,5 m² (500 ml) bzw. ca. 26 m² (2,0 Liter) bei einmaligem Anstrich auf glatten Flächen. Auf rauhen Untergründen entsprechend weniger.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach ca. 3 Stunden, überstreichbar nach 4–6 Std., griffest nach ca. 6–7 Std., durchgetrocknet nach ca. 12 Std.

Zulässige Holzfeuchte:

max. 12%

Werkzeugreinigung:

Zur Reinigung bitte Pinselreiniger oder Terpentinersatz verwenden.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Aliphaten, Additive.

Produkt-Code

Lacke und Farben:

M-LL01

Technische Information Nr. 4108 · Stand: Juli 2004

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Postfach 1220
D-64369 Ober-Ramstadt
Alpina-Hotline
Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888 (€ 0,12 / Min.)
www.alpina-farben.de