

## Alpina LivingStyle ACCENT Grund

Weiße Grundierfarbe für nachfolgende Anstriche mit LivingStyle ACCENT und LivingStyle STRUCTUR

### Werkstoff

#### Verwendungszweck:

Weißpigmentierte Grundierfarbe für einen deckenden Grundanstrich im Innenbereich, vor einer Schlußbeschichtung mit LivingStyle ACCENT, -ACCENT FARBLOSE BASIS getönt mit -COLORATION, -STRUCTUR WEISS, -STRUCTUR fertig abgetönt. Emissionsarme Innenfarbe mit hoher Deckkraft, ist auch für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche geeignet, da weder beim Verarbeiten noch beim Trocknen Geruchsbelästigung auftritt.

LivingStyle ACCENT GRUND ist sehr leicht zu verarbeiten, deckt meistens mit einem Anstrich und trocknet sehr schnell.

#### Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm und umweltschonend, weil emissionsarm, diffusionsfähig, leicht zu verarbeiten, haftfest, nicht gilbend. Streifenfrei aufrocknend.

#### Produktdklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

#### Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 1805 / 123 888 (€ 0,14/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich).

#### Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55 945.

#### Farbton:

Schneeweiß, matt.  
Mit Alpina LivingStyle COLORATION oder Alpina Color abtönbar.

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.  
Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

#### Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF01

#### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.



### **Anstrichaufbau:**

Ein bis zwei gleichmäßige Anstriche mit LivingStyle ACCENT GRUND.

### **Auftragsverfahren:**

Streichen, rollen oder spritzen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### **Verbrauch:**

Ca. 140 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr.

### **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+ 5 °C für Untergrund und Umluft.

### **Trockenzeit:**

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

**Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.**

### **Mineralische Putze:**

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Gips haltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

### **Gipskartonplatten:**

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:**

Ohne Vorbehandlung beschichten.

### **Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:**

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Altanstriche anrauen und mit LivingStyle ACCENT GRUND überarbeiten.

### **Nicht tragfähige Beschichtungen:**

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

### **Neugestrichene Rauhfaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:**

Ohne Vorbehandlung beschichten. Nichtfesthaftende Tapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Schimmelbefallene Flächen:**

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Alpina Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

### **Flächen mit Nikotinflecken:**

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauhen Untergründen trocken abbürsten. Anstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

### **Kleine Fehlstellen:**

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

### **Technische Information Nr. 5000 · Stand: März 2010**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### **Alpina Farben GmbH**

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)