

Technische Information

Alpina LivingStyle ACCENT Alpina LivingStyle ACCENT Farblose Basis

Effekt-Farbe für akzentvolle Innen-Wandgestaltung

Werkstoff

Verwendungszweck:

Patentierter Spezialfarbe zur attraktiven Wandgestaltung im Innenbereich.

Leicht aufzutragen, geeignet für glatte bis leicht strukturierte Untergründe.

Besonderheit:

LivingStyle ACCENT beinhaltet patentierte hellpigmentierte Teilchen, die sich nicht mit anderen Pigmenten einfärben lassen.

Daraus resultiert beim Auftrag eine farblich außerordentlich differenzierte Gesamtoptik.

LivingStyle ACCENT ist patentrechtlich geschützt (Nr. EP 1004638 A2)

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm und umweltschonend, diffusionsfähig. Leicht zu verarbeiten, haftfest, nicht gilbend, ausbesserungsfähig. Scheuerbeständig.

LivingStyle ACCENT Farblose Basis ist gemäß der Mischtablette mit LivingStyle COLORATION abtönbar.

Bindemittel:

Acrylat-Dispersion.

Glanzgrad:

Seidenmatt auftrocknend.

Farbton:

LivingStyle ACCENT gibt es in 12 fertig abgetönten Farben.

LivingStyle ACCENT Farblose Basis kann gemäß der Mischtablette mit LivingStyle COLORATION in 36 unterschiedliche Nuancen selbst abgetönt werden.

LivingStyle ACCENT ist über das Alpina ColorStudio in einer Vielzahl von Farbtönen auch maschinell abtönbar.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Produkt-Code Farben und Lacke:
M-DF01

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.



Packungsgrößen: 1 Liter, 2,5 Liter und 50 ml-Tester

Anstrichaufbau:

Ein bis zwei gleichmäßige Anstriche mit LivingStyle ACCENT Grund. Wahlweise kann LivingStyle ACCENT Grund auch vorher mit LivingStyle COLORATION abgetönt werden. Hierdurch entsteht ein interessantes Farbspiel auf der Wandfläche, aufgrund der Kombination mit ACCENT. Ein gut erhaltener Altanstrich, von mindestens waschbeständiger Qualität, ist ebenfalls ausreichend.

Auftragsverfahren:

Tragen Sie LivingStyle ACCENT mit der LivingStyle Bürste kreuz und quer, das heißt in Kreuzschlägen auf. Ein Anstrich genügt! Nach Wunsch mit dem LivingStyle Wischer kreuz und quer verfeinern – das betont die Akzent-Elemente.

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes haben Sie ca. 5 Minuten Zeit zur Gestaltung mit dem LivingStyle Wischer – danach beginnt die Trocknung. Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Aufgrund des lasierenden Charakters von LivingStyle ACCENT, der Auftragsstechnik, der jeweiligen Schichtstärke und des Farbtons des Untergrunds unterscheidet sich der Farbton auf der Wand vom in der Farbtonkarte abgebildeten Farbton.

Verbrauch:

Ca. 110 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+ 5 °C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Information Nr. 5001 · Stand: März 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.**Mineralische Putze:**

Feste, normal saugende Putze mit LivingStyle ACCENT Grund Deckend vorstreichen. Auf grob porösen, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF, anschließend LivingStyle ACCENT Grund. Gips haltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ACCENT Grund.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ACCENT Grund.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehhlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF, nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ACCENT Grund.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Gut erhaltene Altanstriche (waschbeständig) können direkt bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen und mit LivingStyle ACCENT Grund überarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben. Grundanstrich mit LivingStyle ACCENT Grund.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen. Nach Durchtrocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ACCENT Grund.

Neugestrichene Rauhfaser-, Relief- oder Prägetapeten

aus Papier können direkt bearbeitet werden. Ungestrichene Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche LivingStyle ACCENT Grund erhalten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen, nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ACCENT Grund.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Alpina Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de