

Technische Information

Alpina LivingStyle ATELIER EFFECT

Transparent-Finish für lebendige Effekte

Werkstoff

Verwendungszweck:

Patentierter Effektfarbe zur attraktiven Wandgestaltung im Innenbereich.

Leicht aufzutragen, geeignet für glatte bis leicht strukturierte Untergründe.

Besonderheit:

LivingStyle ATELIER EFFECT ist transparent. Bestandteile sind farbige Partikel und Perlglanz-Pigmente, die auf einer mit ATELIER COLOR gestrichenen Wand eine hochwertige, kunstvolle Optik erzeugen.

LivingStyle ATELIER EFFECT ist patentrechtlich geschützt.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, umweltschonend, geruchsarm. Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern (nach ca. 20 Tagen). Naßabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778.

Bindemittel:

Acrylat-Dispersion.

Glanzgrad:

Seidenmatt schimmernd.

Dichte:

ca. 1,0 g/m².

Farbton:

4 Effekt-Nuancen. Nicht abtönbar!

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblätter.

Produkt-Code Farben und Lacke:
M-DF01

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharz-Dispersion, Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Filmbildungsmittel, Additive, Konservierungsmittel.



Packungsgrößen: 1 Liter und 50 ml-Tester

Anstrichaufbau:

Ein gleichmäßiger Anstrich mit LivingStyle ATELIER COLOR. Für raue Voranstriche kann auch LivingStyle STRUCTUR verwendet werden. Dies ergibt einen besonderen Oberflächeneffekt.

Auftragsverfahren:

Tragen Sie LivingStyle ATELIER EFFECT mit der LivingStyle Bürste kreuz und quer, das heißt in Kreuzschlägen auf. Ein Anstrich genügt! Nach kurzer Abluftzeit kann die Oberfläche nochmals leicht mit der selben Bürste verschlichtet werden. Um Ansätze zu vermeiden, sollte bei größeren Flächen bzw. höheren Temperaturen mit 2 Personen gearbeitet werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch:

Ca. 110–150 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5 °C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze mit LivingStyle ATELIER COLOR deckend vorstreichen. Auf grob porösen, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF, anschließend LivingStyle ATELIER COLOR. Gips haltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ATELIER COLOR.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ATELIER COLOR.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehhlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF, nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ATELIER COLOR.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Gut erhaltene Altanstriche (waschbeständig) können direkt bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen und mit LivingStyle ATELIER COLOR überarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben. Grundanstrich mit LivingStyle ATELIER COLOR.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen. Nach Durchtrocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ATELIER COLOR.

Neugestrichene Rauhfaser-, Relief- oder Prägetapeten

aus Papier können direkt bearbeitet werden. Ungestrichene Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche LivingStyle ATELIER COLOR erhalten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen, nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle ATELIER COLOR.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Alpina Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

Technische Information Nr. 5003 · Stand: März 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de