

# Technische Information

## Alpina LivingStyle WANDLASUR Farblose Basis

Zum individuellen Abtönen mit LivingStyle Coloration.  
Für eine kreativ-wolkige Oberfläche.

### Werkstoff

#### Verwendungszweck:

Für dekorative Lasurbeschichtungen im Innenbereich.  
Leicht aufzutragen auf LivingStyle STRUCTUR WEISS, geeignet für glatte bis leicht strukturierte Untergründe.

#### Besonderheit:

LivingStyle WANDLASUR Farblose Basis ist eine mit der LivingStyle COLORATION individuell abtönbare Lasur zur Erzielung kreativ-wolkiger Oberflächen. Ein optimales Ergebnis wird auf den feinen Konturen von STRUCTUR erreicht. Wickel-, Stupf-, Schablonier-Anwendungen usw. sind ebenfalls möglich.

#### Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, umweltschonend, geruchs- und emissionsarm.  
Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern (nach ca. 20 Tagen).

#### Bindemittel:

Reinacrylat.

#### Glanzgrad:

seidenmatt.

#### Dichte:

ca. 1,01 g/cm<sup>2</sup>.

#### Farbton:

farblos.

#### Lagerung:

Trocken und kühl, aber frostfrei.  
Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

#### Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-RL01:

Acrylharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

#### Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 1805 / 123 888 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

#### EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a):  
30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

#### Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF01

#### Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblätter.



Packungsgröße: 2,5 Liter

## Vorbereitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. LivingStyle COLORATION im Wunschfarbton in LivingStyle WANDLASUR ausdrücken und umrühren. Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtons benötigt, einfach vor der Verarbeitung miteinander vermischen.

## Anstrichaufbau:

Für ein optimales Anstrichergebnis muß der Untergrund mit LivingStyle STRUCTUR WEISS vorgestrichen werden.

## Auftragsverfahren:

Tragen Sie die LivingStyle WANDLASUR mit der LivingStyle Bürste im Kreuzgang satt und ungleichmäßig auf, um gerade Kanten zu vermeiden. Ein Anstrich genügt! Es wird empfohlen, ca. 1–1,5 m<sup>2</sup> vorzulegen. Nach Wunsch eventuell auftretende Bürstenstriche direkt mit dem LivingStyle Wischer kreuz und quer verfeinern – das erzeugt ein wolkiges, belebtes Erscheinungsbild. Sie haben ca. 5 Minuten Zeit zur Gestaltung mit dem LivingStyle Wischer – danach beginnt die Trocknung. Um Ansätze zu vermeiden, sollte bei größeren Flächen bzw. höheren Temperaturen mit 2 Personen gearbeitet werden.

## Gestaltungshinweise:

Wandlasuren sind transparente Werkstoffe, die den Farbton und die Struktur des Untergrundes durchscheinen lassen und dadurch in ihrer Wirkung beeinflußt werden. Musterlegungen sind aus diesem Grund unabdingbar. Die Kontrastwirkung ist hoch, wenn bei heller Zwischenbeschichtung der aufgetragene Lasurfarbton dunkel gehalten wird.

## Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## Verbrauch:

Ca. 110–120 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf LivingStyle STRUCTUR WEISS.

## Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5 °C für Untergrund und Umluft.

## Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

**Die Untergründe müssen mit STRUCTUR WEISS vogestrichen, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.**

## Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze können direkt mit LivingStyle STRUCTUR WEISS gestrichen werden. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF, anschließend LivingStyle STRUCTUR WEISS. Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle STRUCTUR WEISS.

## Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle STRUCTUR WEISS.

## Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF, nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle STRUCTUR WEISS.

## Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Kann direkt mit LivingStyle STRUCTUR WEISS bearbeitet werden.

## Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Gut erhaltene Altanstriche können direkt mit LivingStyle STRUCTUR WEISS bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen und mit LivingStyle STRUCTUR WEISS überarbeiten.

## Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben. Grundanstrich mit LivingStyle STRUCTUR WEISS.

## Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen. Nach Durchtrocknung 1–2 Anstriche LivingStyle STRUCTUR WEISS.

## Neugestrichene Rohfaser-, Relief- oder Prägetapeten:

aus Papier können direkt mit LivingStyle STRUCTUR WEISS bearbeitet werden. Ungestrichene kontrastreiche Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche LivingStyle ACCENT Grund erhalten.

## Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle STRUCTUR WEISS.

## Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Alpina Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelfalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

## Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauhen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

## Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren mit Alpina Tiefgrund LF.

## Technische Information Nr. 5011 · Stand: März 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

## Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de