



# Technische Information

## Alpina Naturaweiss

### Dispersions-Innenfarbe – frei von Reizstoffen.

lösemittelfrei · weichmacherfrei · konservierungsmittelfrei  
 auch für Allergiker geeignet · patentierte Rezeptur  
 hochdeckend · weiß · matt · tropfgehemmt · geruchsarm  
 wasserverdünnbar



### Werkstoff

#### Verwendungszweck:

Neuartige Innenfarbe auf Dispersionsbasis, die auf den Einsatz von Konservierungsmitteln verzichtet. Durch die schadstoff- u. allergenkontrollierte Rezeptur ideal auch für Allergiker.

Alpina Naturaweiss eignet sich für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Innenflächen in Wohn- und Arbeitsbereichen.

#### Eigenschaften:

Weiß, matt, hochdeckend, konservierungsmittelfrei, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von gesundheitsschädlichen Emissionen, wasserverdünnbar, hoch diffusionsfähig, leicht füllend, leicht zu verarbeiten.

#### Qualität nach DIN EN 13300

<b>Deckvermögen:</b> bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m <sup>2</sup> /Ltr.	<b>Klasse 1</b>
<b>Naßabriebbeständigkeit:</b> entspricht waschbeständig nach DIN 53778	<b>Klasse 3</b>
<b>Glanzgrad:</b>	<b>matt</b>

#### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Wasser, Acrylharzdispersion, Kalkspat, Kreide, Silikate, Titandioxid, Kaliumsilikat, Cellulose-derivate, Hydrophobierungsmittel, Dispergiermittel, Entschäumer.

#### Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

#### Bindemittel:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

#### Farbton:

Weiß, konservierungsmittelfrei. Abtönbar mit Alpina Color in der Tube (enthalten Konservierungsmittel).

#### Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

#### Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF01

#### Lagerung:

**Kühl, aber frostfrei.**  
 Nach dem Öffnen können über die Luft, durch den Gebrauch von Werkzeugen und/oder der Zugabe von Wasser Keime in die Farbe gelangen. Die Lagerstabilität wird dadurch herabgesetzt. Deshalb sollte nach dem Öffnen die Farbe innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht werden.

#### Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.



Packungsgrößen: 2,5 Liter, 5 Liter und 10 Liter



## Verarbeitung

## Geeignete Untergründe und deren Vorbehandlung

### **Beschichtungsaufbau:**

**Ein satter, gleichmäßiger Anstrich** mit Alpina Naturaweiss unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnt. Auf kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Flächen ist ein vorheriger Grundanstrich, mit max. 5 % Wasser verdünnt, auszuführen.

### **Auftragsverfahren:**

Streichen, rollen oder spritzen.  
Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

### **Verbrauch:**

Ca. 145 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.  
Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

### **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+ 5 °C für Untergrund und Umluft.

### **Trockenzeit:**

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.  
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

### **Beachten:**

Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-naß in einem Zug beschichten.

### **Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.**

Geeignet sind alle üblichen, tragfähigen Innenflächen, die ohne Grundierung beschichtet werden können, wie mineralische Putze, neue Gipskarton- bzw. Gipsbauplatten, Rohfaser-, Struktur- oder Glasgewebetapeten, sowie matte Altbeschichtungen.

### **Technische Information Nr. 2060 · Stand: November 2011**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### **Alpina Farben GmbH**

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888  
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)  
[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

