

Technische Information

Alpina LivingStyle METAL LIGHTS

Wand-Finish für effektvollen Metal-Look.

Werkstoff

Verwendungszweck:

LivingStyle METAL LIGHTS ist eine Effektbeschichtung für metallisch wirkende Oberflächen. Zum Auftrag auf den gleichartig eingefärbten LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Besonderheit:

LivingStyle METAL LIGHTS sollte auf strukturierten Flächen verwendet werden. Bestandteile sind echte Metallpigmente.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, umweltschonend, geruchsarm. Naßabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, Perlglanzpigmente (Aluminium), Buntpigmente, Wasser, Ester, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält Isothiazolinone.

Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Bindemittel:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

Glanzgrad:

Glänzend.

Dichte:

ca. 1,0 g/cm³.

Farbtöne:

4 Farbtöne.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF02

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.



Packungsgröße: 2,5 Liter

Anstrichaufbau:

LivingStyle METAL LIGHTS Grund unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnt satt und gleichmäßig ca. 1–2 Bahnen vorlegen und im noch nassen Zustand mit der LivingStyle Bürste kreuz und quer strukturieren. Auf kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Flächen ist ein vorheriger Grundanstrich, mit max. 10 % Wasser verdünnt, auszuführen.

Auftragsverfahren:

LivingStyle METAL LIGHTS mit der LivingStyle Bürste kreuz und quer auftragen. Während der Verarbeitung LivingStyle METAL LIGHTS regelmäßig aufrühren.

Es wird empfohlen, 2 Anstriche durchzuführen.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verbrauch:

Ca. 100–130 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5°C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze mit LivingStyle METAL LIGHTS Grund im entsprechenden Farbton deckend vorstreichen. Auf grob porösen, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF, anschließend LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehhlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Gut erhaltene Altanstriche (waschbeständig) können direkt bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen und mit LivingStyle METAL LIGHTS Grund überarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben. 1–2 Grundanstriche mit LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen. Nach Durchtrocknung 1–2 Anstriche LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Neugestrichene Rauhfaser-, Relief- oder Prägetapeten

aus Papier können direkt bearbeitet werden.

Ungestrichene Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche LivingStyle METAL LIGHTS Grund erhalten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen, nach Trocknung 1–2 Anstriche LivingStyle METAL LIGHTS Grund.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Alpina Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen.

Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

Technische Information Nr. 5012 · Stand: März 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de