

# Technische Information

## Alpina ColorStick INTENSIV

### Farbkonzentrat zum Abtönen von Alpina ColorStick BASIS und Dispersionsfarben

Hoch konzentriert · abtönintensiv · farbtongenau · leicht einzurühren  
lösemittelfrei · für innen

#### Werkstoff

##### Verwendungszweck:

Farbkonzentrat zum Abtönen von Alpina ColorStick BASIS und Dispersionsfarben im Innenbereich. Hochkonzentriert für die individuelle Wohnraumgestaltung mit intensiven Farbakzenten oder harmonischen Farbkombinationen durch Abtönungen von z. B. Alpinaweiß. Nur zum Abtönen, nicht als Vollton (pur) verwendbar.

##### Besonderheiten:

Innovatives Gebinde in exklusivem Design. Es gewährleistet, daß immer die identische Menge entnommen werden kann und somit Farbtongenauigkeit und die Reproduzierbarkeit sichergestellt wird. Einfach Verschlußkappe aufschrauben und Konzentrat von oben herausdrücken.

##### Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- leicht einzurühren

##### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Buntpigmente, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Netzmittel (Polymere), Polyethylenglykol, Additive, Konservierungsmittel.

##### Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5/123 888 (€ 0,14/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich).

##### Farbtöne:

Sunny Yellow, Lucky Yellow, Fresh Orange, Happy Orange, Italian Red, Hot Red, Noble Red, Shocking Pink, Sweet Violet, Mystery Blue, Cool Blue, Grass Green, Power Green, Choco Brown

##### Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründlich Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

##### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

##### Entsorgung:

Nur restentleerte Sticks zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

##### Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF01



Packungsgröße: 50 ml



### **Vorgehensweise:**

Anzahl der ColorSticks gemäß Wunschton komplett in das Gebinde geben und anschließend gut mit einem Rührholz bzw. kleinem Rührwerk, mit niedriger Drehzahl, aufrühren.

### **Hinweis:**

Um die Produkteigenschaften von Alpinaweiß zu gewährleisten, nicht mehr als 3 Vol.% Konzentrat zum Abtönen verwenden.

### **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+5 °C für Untergrund und Umluft.

### **Verarbeitung:**

Es gelten stets die Verarbeitungsrichtlinien des abgetönten Werkstoffes. Beim Abtönen von Dispersions- oder Latexfarben Probebeschichtung machen, da stark gebundene Farben tonstärker austrocknen können.

### **Technische Information Nr. 9701 · Stand: November 2008**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### **Alpina Farben GmbH**

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0180 5 /123 888  
(€ 0,14/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich)  
[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.