

Technische Information

Alpina ColorStick BASIS

Basisfarbe zum Abtönen mit dem ColorStick INTENSIV

wetterbeständig · leicht zu verarbeiten · lösemittelfrei · für innen und außen

Werkstoff

Verwendungszweck:

Ausschließlich zum Abtönen mit dem ColorStick INTENSIV. Für intensivste Farbigkeit und die individuelle Wohnraumgestaltung. Nur abgetönt verwendbar. Für innen.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm und umweltschonend, weil schadstoffarm. Wetterbeständig. Wasserabweisend nach DIN 4108. Naßabriebbeständigkeit: Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778. Atmungsaktiv, bestmöglich lichtecht.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Acrylharz-Dispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5/123 888 (€ 0,14/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich).

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55 945.

Glanzgrad:

Seidenmatt nach DIN EN 13 300.

Farbton:

transparent

Farbtöne nach Abtönung mit dem ColorStick INTENSIV:

Sunny Yellow, Lucky Yellow, Fresh Orange, Happy Orange, Italian Red, Hot Red, Noble Red, Shocking Pink, Sweet Violet, Mystery Blue, Cool Blue, Grass Green, Power Green, Choco Brown

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründlich Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF01



Packungsgröße: 950 ml

Beschichtungsaufbau:

Grund- bzw. Zwischenanstrich:
ColorStick BASIS, mit max. 10%
Wasser verdünnt.

Schlußanstrich:
ColorStick BASIS, mit max. 5%
Wasser verdünnt.

Auftragsverfahren:

Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle und
Spritzgeräten.

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m² pro Arbeitsgang auf
glatttem Untergrund. Auf rauhen
Flächen entsprechend mehr.

Exakten Verbrauch durch Probe-
beschichtung ermitteln.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:

+5 °C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte
nach 4–6 Stunden oberflächentrocken
und überstreichbar, nach 24 Stunden
regenfest. Bei niedrigerer Temperatur
und höherer Luftfeuchte verlängern
sich diese Zeiten.

Beachten:

Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-
naß in einem Zug beschichten.

Nicht geeignet für waagerechte
Flächen mit Wasserbelastung.

Technische Information Nr. 9700 · Stand: November 2008

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0180 5 /123 888
(€ 0,14/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom,
abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich)
www.alpina-farben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.