

Technische Information

Alpina 2in1 Premium Parkett- & Klarlack

Glänzend und Seidenmatt für innen und außen

Der Alpina 2in1 Premiumlack vereint hervorragende Produktleistung mit der Schonung von Gesundheit und Umwelt.

Damit gelingt Ihnen ganz einfach und sicher ein perfektes Ergebnis.

Werkstoff

Verwendung und Eigenschaften:

Hochwertige farblose Versiegelung von Holztreppe, Parkettböden, Korkbelägen, Türen und Möbeln im Innenbereich.

Einkomponentiger Versiegelungslack. Besonders strapazierfähig, schnell trocknend, nicht gilbend, Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung, diffusionsfähig, extrem blockfest, leicht und einfach zu verarbeiten. Umweltschonend und geruchsmild. Spezielle Rohstoffe und Rezepturen geben einen optimalen Verlauf. Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.

Dichte:

ca. 1,0 g/cm³.

Glanzgrad:

Glänzend und Seidenmatt.

Farbton:

Farblos.

Der Lack zeigt im flüssigen Zustand und bei der Verarbeitung ein milchiges Aussehen, trocknet jedoch farblos an.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Inhaltsstoffe:

Polyurethan/-acrylharz, mineralische Füllstoffe, Wasser, Glykole, Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon).

Produkt-Code Farben u. Lacke:

M-KH01

Lagerung:

Kühl, frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.



Packungsgrößen: 250 ml, 500 ml und 2 Liter

Geeignete Untergründe:

Holzböden, Parkett, OSB-Platten, Treppen und andere Holzoberflächen. Fußbodenkorkbeläge, Fertigparkett. Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Nicht auf mit wasserlöslichen Beizen behandelten Untergründen anwenden. Bei bereits beschichteten Flächen unbedingt einen Probeanstrich anlegen.

Bemerkung: Wegen der hohen Punktlast ist der Einsatz auf Böden mit Schreibtischrollstühlen nur mit zusätzlicher Bodenschutzmatte zu empfehlen!

Untergrundvorbereitung:

Die zu versiegelnden Flächen gründlich schleifen und reinigen. Alte Parkettlacke restlos abschleifen.

Verarbeitung:

Alpina 2in1 Premium Parket- & Klarlack vor Gebrauch aufrühren.

Bei Bedarf max. 20 % mit Wasser verdünnen.

Alpina 2in1 Premium Parket- & Klarlack mit Pinsel, Versiegelungsbürste oder Rolle gleichmäßig auftragen.

Beschichtungsaufbau:

Auf unbehandelten Holzuntergründen je nach Saugfähigkeit 2–3 Beschichtungen aufbringen. Auf OSB-Platten 3–4 Beschichtungen aufbringen. Fertigparkett und Lackoberflächen 1 Schlußbeschichtung aufbringen.

Verarbeitungstemperatur:

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 12°C.

Reinigung und Pflege:

Alpina 2 in 1 Premium Parket- & Klarlack mit Haarbesen oder Staubsauger reinigen. Verschmutzungen mit feuchtem Putztuch wischen. Dem Wischwasser kann ein haushaltsübliches Reinigungsmittel für Kunststoffböden zugegeben werden. Die Anwendungsempfehlung des Reinigungsmittelherstellers ist dabei zu beachten. Keine Scheuer- und Lösemittel verwenden.

In besonders schmutzbelasteten Bereichen, z.B. Flur und Haustür, Schmutzfangmatten auslegen. Möbelfüße mit Filzgleitern versehen und weiche Stuhlrollen verwenden – idealerweise sollte unter Bürostühlen eine Schonunterlage verwendet werden

Ergiebigkeit:

Ca. 3 m² (250 ml), ca. 6,5 m² (500 ml) bzw. ca. 26 m² (2,0 Liter) bei einmaligem Anstrich auf glatten Flächen. Auf rauhen Untergründen entsprechend geringere Reichweite.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 45 Minuten staubtrocken, schleifbar nach ca. 3 Stunden, begehbar nach 10 Stunden. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verlängern die angegebenen Richtzeiten. Erstreinigung mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser und Seife zu reinigen.

Technische Information Nr. 4007 · Stand: November 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de