

# Technische Information

## Alpina XT Vorstreichfarbe

Vorlack für Holz und grundiertes Metall außen und innen.

### Werkstoff

#### Verwendungszweck:

Zur Vorlackierung von Holz- und Metallflächen für hochwertige Lackierungen im Außen- und Innenbereich.

#### Eigenschaften:

Hohe Deckkraft, sehr leichte Verarbeitbarkeit, sehr gut schleifbar, schnelle Durchtrocknung des Filmes, hervorragende Kantenabdeckung, perfekter Verlauf.

Hohe Füllkraft.

Hohe Standfestigkeit.

Hohe Elastizität.

Hohe Haftungseigenschaften.

Für edle und hochwertige Lackierungen.

Wetterbeständig.

Farbton auf Weißlacke optimal abgestimmt.

#### Materialbasis:

Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d):

300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

#### Dichte:

ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>.

#### Glanzgrad:

Matt.

#### Farbton:

Weiß.

Abtönbar mit max. 5% Alpina XT

Buntlack.

#### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung):

**Entzündlich.** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Enthält 2-Butanonoxim – kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Produkt-Code Farben u. Lacke:

M-LL01

#### Lagerung:

Kühl. Gebinde dicht verschlossen halten.

#### Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.



## Anstrichaufbau:

### Vorbehandlung

Untergründe müssen tragfähig, fest, sauber, trocken, fett- und rostfrei sein. Alte Lackschichten anschleifen.

### Grundanstrich

*Unbehandeltes Holz außen:*  
mit geeignetem Bläueschutzgrund vorbehandeln.

### *Eisen-Metalle:*

Alpina XT Rostschutz-Grundierung.

### *Aluminium, PVC:*

Alpina XT Rostschutz-Grundierung.

### *Zur Ausbesserung*

### *von Unebenheiten / Fehlstellen:*

Alpina Universal-Lackspachtel.

### Schlussanstrich

1–2 Anstriche mit Alpina XT Bunt- oder Weißlacken.

## Verarbeitung:

Alpina Lacke können gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Alpina Kunstharz-Lack läßt sich am besten mit Naturborsten- bzw. Chinaborsten-Pinseln verarbeiten. Auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen Nylonrolle (4–6 mm Florhöhe) auftragen. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf mit Terpentinersatz verdünnen.

## Hinweise für Spritzverfahren:

### Airlessauftrag

Druck: 160 bar  
Verdünnung: unverdünnt  
Düse: 0,011 inch

## Verarbeitungstemperatur:

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5°C.

## Ergiebigkeit:

Ca. 6,5 m<sup>2</sup> (500 ml) bzw. ca. 26 m<sup>2</sup> (2,0 Liter) bei einmaligem Anstrich auf glatten Flächen. Auf rauhen Untergründen entsprechend weniger.

## Trockenzeit:

Bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach ca. 2 Std., griffest nach ca. 4 Std., überstreichbar nach 8–12 Std. Bei niedrigen Temperaturen und erhöhter Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Trocknung.

## Werkzeugreinigung:

Zur Reinigung bitte Pinselreiniger oder Terpentinersatz verwenden.

## Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Aliphate, Additive.

## Technische Information Nr. 4117 · Stand: März 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

## Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)