

Verarbeitungstipps für ein perfektes Ergebnis mit Alpina FassadenAktiv

Der Untergrund muß tragfähig, d.h. sauber, fest, trocken, staub- und fettfrei sein. Alte, nicht haftende Anstriche müssen z.B. mit einem Spachtel entfernt werden. Neue, ungestrichene Putze müssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein.



Bleibt beim Wischen über die Fassade ein kreidiger Abrieb auf der Hand zurück, ist die Fassade durch Abbürsten, Abwaschen oder durch Druckwasserstrahlen zu reinigen und mit Alpina FassadenGrund zu grundieren.



Der Untergrund ist tragfähig, wenn beim Kratzen mit einem Spachtel an der Fassade weder der Altanstrich abblättert, noch der darunterliegende Putz bröckelt.



Zieht mit einem Schwamm auf die Fassade aufgebracht Wasser sehr schnell ein, muss eine Grundierung aufgetragen werden, um später einen gleichmäßigen Anstrich zu erhalten.



Alle Risse und Löcher müssen nach sorgfältiger Reinigung und Grundierung mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgebessert werden.



Bei tragfähigen Untergründen kann auf eine spezielle Grundierung verzichtet werden. Stattdessen gibt man in den ersten Anstrich mit Alpina FassadenAktiv ca. 10% Alpina FassadenGrund hinzu.



Nach der Trocknung erfolgt ein unverdünnter Schlußanstrich mit Alpina FassadenAktiv.



Spart Energie durch trockene Wände.



Alpina Farben GmbH
64369 Ober-Ramstadt
www.alpina-farben.de



Das neue Alpina FassadenAktiv.

Schützen Sie Ihre Fassade ...

Die Fassade ist das Aushängeschild eines Hauses. Gleichmäßig und eben, schön und gepflegt soll sie deshalb aussehen. Und das am besten jahrelang. Doch jede Fassade ist einer ganzen Reihe von Umwelteinflüssen ausgesetzt. Vor allem Wasser, UV-Strahlen und die Luftverschmutzung greifen die Fassade an. Eine strapazierfähige, qualitativ hochwertige Fassadenfarbe ist daher von größter Bedeutung für Ihr Zuhause.

... mit der Innovation von Alpina: Alpina FassadenAktiv.

Was sich aber die wenigsten bewusst machen: Eine Fassadenfarbe sollte ein Haus nicht nur gut aussehen lassen. Sie sollte es auch vor Nässe schützen und damit helfen, den Energieverlust durch die Außenwände so gering wie möglich zu halten. Deswegen sind bei der Wahl der Fassadenfarbe nicht allein ihre optischen, sondern auch ihre bauphysikalischen Eigenschaften entscheidend.

Entscheiden Sie sich für eine Farbe, die in allen Bereichen nachhaltig überzeugt. Die Innovation im Markt für Fassadenfarbe: Alpina FassadenAktiv.



1 Rezeptur – 3 Vorteile: Alpina FassadenAktiv im Überblick

1. Vorteil:

Alpina FassadenAktiv hält Wände bis zu 20x trockener

Alpina FassadenAktiv hält Wände bis zu 20x trockener als herkömmliche Dispersions-Fassadenfarbe und funktioniert wie eine atmungsaktive Regenjacke fürs Haus:

Einerseits weist es von außen eindringendes Wasser besonders effektiv ab, andererseits transportiert Alpina FassadenAktiv einmal eingedrungene Feuchtigkeit schnellstmöglich wieder nach draußen.

2. Vorteil:

Alpina FassadenAktiv hilft Energie zu sparen

Aufgrund seiner besonderen bauphysikalischen Eigenschaften verringert Alpina FassadenAktiv die Ableitung von Wärme nach außen. Es unterstützt damit Maßnahmen zum Energie sparen. Denn Silikonharzfarben halten die Fassade länger trocken – während Ziegel mit einem Feuchteanteil von nur 4% bereits die Hälfte ihrer dämmenden Wirkung verlieren. So wirkt sich der Einsatz von Alpina FassadenAktiv auf die Gesamtenergiebilanz eines Hauses aus. Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik bestätigen, daß durch die trocknende Wirkung eines Anstrichs mit geeigneten Farben der Heizwärmeverbrauch eines Hauses gesenkt werden kann.



3. Vorteil:

Alpina FassadenAktiv – ohne Zusatz von Konservierungsstoffen

Alpina FassadenAktiv ist besonders umwelt- und gesundheitsschonend, da sie durch Ihre patentierte Rezeptur ohne Zusatz von Lösemitteln, Weichmachern oder Konservierungsstoffen hergestellt wird. Damit ist Alpina FassadenAktiv sogar für Allergiker geeignet.



Messungen nach DIN EN 1062 beweisen:

Alpina FassadenAktiv ist extrem wasserabweisend

Herkömmliche Fassadenfarbe der w-Wert-Klasse 1:

bis zu 4,7 kg/m²



Wasseraufnahme nach 24 Stunden

Alpina FassadenAktiv:

nur 0,239 kg/m²

Alpina FassadenAktiv hält Wände bis zu 20x trockener

Wasseraufnahme nach 24 Stunden

